



Piccolo

Piccolo är en LED downlight i modernt utförande på 1,2W för infällt montage i hyllor, skåp, fönstersmygar och tak. Kan även användas utomhus i sims och uterum (IP44).

Enkel installation i flexrör 16 eller i hålmått från 16-20 mm med hjälp av den medföljande fjädern. Finns i vitt och borstad stål, 2700K och 3000K.

Specifikationer


Systemeffekt	1,2 W
Ström	350 mA
Nätspänning	220-240 V (drivdon)
Kelvin (CCT) och ljusfärg	2700 K (varmvit) 3000 K (varmvit) 4000 K (vit)
Ljusflöde, lm	2700 K: 80 lm 3000 K: 85 lm 4000 K: 90 lm
Färgåtergivning	CRI > 80 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	30° 60°
UGR	N/A
IP-klass	44
Montering	O-ring, spännfjäder
Diameter	Ø 30 mm
Håltagning	Ø 16-20 mm
Höjd infälld del	15 mm
Vikt	0,045 kg
Armaturstomme	Lackerad aluminium
Dimbar	Ja
Skyddsklass	III
Livslängd	(L70) 30,000 h Ta 25° C
Livslängd drivdon	N/A
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år

Piccolo

Vit, 2700 K, 30°	7466479
Vit, 2700 K, 60°	7466485
Vit, 3000 K, 30°	7466486
Vit, 3000 K, 60°	7466487
Borstat stål, 2700 K, 30°	7466493
Borstat stål, 2700 K, 60°	7466494
Borstat stål, 3000 K, 30°	7466495
Borstat stål, 3000 K, 60°	746649


Piccolo finns på lager i ovanstående konfigurationer samt i vit armaturfärg i 4000K och svart armaturfärg i 2700K och 3000K.

Piccolo kan på förfrågan även levereras med drivdon tänd/släck, fasdim, DALI eller Push/Switch-Dim.




Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodslampor.

A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E

LED 

Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.



874/2012