



Rio Trilby LDL902 5W

Rio Trilby är speciellt framtagen för att användas i offentlig miljö och trivs bäst i kontor, korridorer, butiker och andra publika utrymmen


Armaturen levereras med matt glas för bästa avbländning och ljusbild. Som tillval finns ett stort antal dekor-ringar som gör att armaturen smälter in i de flesta miljöer. Armaturen levereras med drivdon on/off men kan givetvis också beställas för olika dimtekniker såsom fasdim, DALI, Push/switch eller 1-10V.

Specifikationer

Systemeffekt	5 W
Ström	350 mA
Nätspänning	220-240 V (drivdon)
Kelvin (CCT) och ljusfärg	3000 K (varmvit) 4000 K (vit)
Ljusflöde, lm	3000 K: 386 lm 4000 K: 394 lm
Färgåtergivning	CRI > 90 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	60°
UGR	N/A
IP-klass	20)
Montering	Infälld med clips
Diameter	Ø 85 mm
Håltagning	Ø 73 mm
Höjd infälld del	59 mm
Vikt	0,25 kg
Armaturstomme	Lackerad aluminium
Dimbar	Valbart
Skyddsklass	III
Livslängd	(L80) 50,000h Ta 25° C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10 %
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år


Rio Trilby LDL902 5W


Rio Trilby LDL902 5W 3000K	LDL9023060
Rio Trilby LDL902 5W 4000K	LDL9024060




Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodslampor.

Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.



LED 

 874/2012

Säkringstabell

Maximal belastning av automatsäkring i förhållande till startströmmar.

Typ av automatsäkring	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
Tänd/släck	52	-	85	104	32	-	50	62
DALI/Push-Switch Dim	21	30	36	46	13	18	22	28



Rio Trilby LDL903 10W

Rio Trilby är speciellt framtagen för att användas i offentlig miljö och trivs bäst i kontor, korridorer, butiker och andra publika utrymmen


Armaturen levereras med matt glas för bästa avbländning och ljusbild. Som tillval finns ett stort antal dekor-ringar som gör att armaturen smälter in i de flesta miljöer. Armaturen levereras med drivdon on/off men kan givetvis också beställas för olika dimtekniker såsom fasdim, DALI, Push/switch eller 1-10V.

Specifikationer

Systemeffekt	10 W
Ström	350 mA
Nätspänning	220-240 V (drivdon)
Kelvin (CCT) och ljusfärg	3000 K (varmvit) 4000 K (vit)
Ljusflöde, lm	3000 K: 817 lm 4000 K: 833 lm
Färgåtergivning	CRI > 90 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	60°
UGR	N/A
IP-klass:	20
Montering	Infälld med clips
Diameter	Ø 98 mm
Håltagning	Ø 88 mm
Höjd infälld del	69 mm
Vikt	0,5kg
Armaturstomme	Lackerad aluminium
Dimbar	Valbart
Skyddsklass	III
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25° C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10 %
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år


Rio Trilby LDL903 10W


Rio Trilby LDL903 10W 3000K	LDL9033060
Rio Trilby LDL903 10W 4000K	LDL9034060




Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodslampor.

Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.



LED 

 874/2012

Säkringstabell

Maximal belastning av automatsäkring i förhållande till startströmmar.

Typ av automatsäkring	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
Tänd/släck	52	-	85	104	32	-	50	62
DALI/Push-Switch Dim	21	30	36	46	13	18	22	28



Rio Trilby LDL904 13W

Rio Trilby är speciellt framtagen för att användas i offentlig miljö och trivs bäst i kontor, korridorer, butiker och andra publika utrymmen


Armaturen levereras med matt glas för bästa avbländning och ljusbild. Som tillval finns ett stort antal dekor-ringar som gör att armaturen smälter in i de flesta miljöer. Armaturen levereras med drivdon on/off men kan givetvis också beställas för olika dimtekniker såsom fasdim, DALI, Push/switch eller 1-10V.

Specifikationer

Systemeffekt	13 W
Ström	500 mA
Nätspänning	220-240 V (drivdon)
Kelvin (CCT) och ljusfärg	3000 K (varmvit) 4000 K (vit)
Ljusflöde, lm	3000 K: 1235 lm 4000 K: 1259 lm
Färgåtergivning	CRI > 90 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	60°
UGR	N/A
IP-klass	20
Montering	Infälld med clips
Diameter	Ø 129 mm
Håltagning	Ø 120 mm
Höjd infälld del	83 mm
Vikt	0,75 kg
Armaturstomme	Lackerad aluminium
Dimbar	Valbart
Skyddsklass	III
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25° C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10%
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år

Rio Trilby LDL904 13W

Rio Trilby LDL904 13W 3000K	LDL9043060
Rio Trilby LDL904 13W 4000K	LDL9044060



Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodslampor.

A++

A+

A


B

C


D

E

LED



Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.



874/2012

Säkringstabell

Maximal belastning av automatsäkring i förhållande till startströmmar.

Typ av automatsäkring	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
Tänd/släck	52	-	85	104	32	-	50	62
DALI/Push-Switch Dim	21	30	36	46	13	18	22	28



Rio Trilby LDL905 20W

Rio Trilby är speciellt framtagen för att användas i offentlig miljö och trivs bäst i kontor, korridorer, butiker och andra publika utrymmen


Armaturen levereras med matt glas för bästa avbländning och ljusbild. Som tillval finns ett stort antal dekor-ringar som gör att armaturen smälter in i de flesta miljöer. Armaturen levereras med drivdon on/off men kan givetvis också beställas för olika dimtekniker såsom fasdim, DALI, Push/switch eller 1-10V.

Specifikationer

Systemeffekt	20 W
Ström	500 mA
Nätspänning	220-240 V (drivdon)
Kelvin (CCT) och ljusfärg	3000 K (varmvit) 4000 K (vit)
Ljusflöde, lm	3000 K: 1725 lm 4000 K: 1785 lm
Färgåtergivning	CRI > 90 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	60°
UGR	N/A
IP-klass	20
Montering	Infälld med clips
Diameter	Ø 152 mm
Håltagning	Ø 138 mm
Höjd infälld del	91 mm
Vikt	1,1 kg
Armaturstomme	Lackerad aluminium
Dimbar	Valbart
Skyddsklass	III
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25° C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10%
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år


Rio Trilby LDL905 20W


Rio Trilby LDL905 20W 3000K	LDL9053060
Rio Trilby LDL905 20W 4000K	LDL9054060




Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodslampor.

Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.



LED 

 874/2012

Säkringstabell

Maximal belastning av automatsäkring i förhållande till startströmmar.

Typ av automatsäkring	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
Tänd/släck	52	-	85	104	32	-	50	62
DALI/Push-Switch Dim	21	30	36	46	13	18	22	28



Rio Trilby LDL906 24W

Rio Trilby är speciellt framtagen för att användas i offentlig miljö och trivs bäst i kontor, korridorer, butiker och andra publika utrymmen


Armaturen levereras med matt glas för bästa avbländning och ljusbild. Som tillval finns ett stort antal dekor-ringar som gör att armaturen smälter in i de flesta miljöer. Armaturen levereras med drivdon on/off men kan givetvis också beställas för olika dimtekniker såsom fasdim, DALI, Push/switch eller 1-10V.

Specifikationer

Systemeffekt	24 W
Ström	700 mA
Nätspänning	220-240 V (drivdon)
Kelvin (CCT) och ljusfärg	3000 K (varmvit) 4000 K (vit)
Ljusflöde, lm	3000 K: 1725 lm 4000 K: 1785 lm
Färgåtergivning	CRI > 90 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	60°
UGR	N/A
IP-klass	20
Montering	Infälld med clips
Diameter	Ø 180 mm
Håltagning	Ø 168 mm
Höjd infälld del	109 mm
Vikt	1,25 kg
Armaturstomme	Lackerad aluminium
Dimbar	Valbart
Skyddsklass	III
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25° C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10%
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år


Rio Trilby LDL906 24W


Rio Trilby LDL906 24W 3000K	LDL9063060
Rio Trilby LDL906 24W 4000K	LDL9064060




Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodslampor.

Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.



LED 

 874/2012

Säkringstabell

Maximal belastning av automatsäkring i förhållande till startströmmar.

Typ av automatsäkring	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
Tänd/släck	52	-	85	104	32	-	50	62
DALI/Push-Switch Dim	21	30	36	46	13	18	22	28



Rio Trilby LDL907 26W

Rio Trilby är speciellt framtagen för att användas i offentlig miljö och trivs bäst i kontor, korridorer, butiker och andra publika utrymmen


Armaturen levereras med matt glas för bästa avbländning och ljusbild. Som tillval finns ett stort antal dekor-ringar som gör att armaturen smälter in i de flesta miljöer. Armaturen levereras med drivdon on/off men kan givetvis också beställas för olika dimtekniker såsom fasdim, DALI, Push/switch eller 1-10V.

Specifikationer

Systemeffekt	26 W
Ström	700 mA
Nätspänning	220-240 V (drivdon)
Kelvin (CCT) och ljusfärg	3000 K (varmvit) 4000 K (vit)
Ljusflöde, lm	3000 K: 2645 lm 4000 K: 2681 lm
Färgåtergivning	CRI > 90 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	60°
UGR	N/A
IP-klass	20
Montering	Infälld med clips
Diameter	Ø 218 mm
Håltagning	Ø 205 mm
Höjd infälld del	127 mm
Vikt	1,75 kg
Armaturstomme	Lackerad aluminium
Dimbar	Valbart
Skyddsklass	III
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25° C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10%
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år


Rio Trilby LDL907 26W


Rio Trilby LDL907 26W 3000K	LDL9073060
Rio Trilby LDL907 26W 4000K	LDL9074060




Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodslampor.

Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.



LED 

 874/2012

Säkringstabell

Maximal belastning av automatsäkring i förhållande till startströmmar.

Typ av automatsäkring	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
Tänd/släck	52	-	85	104	32	-	50	62
DALI/Push-Switch Dim	21	30	36	46	13	18	22	28

Kontakta oss för aktuella tillbehör:



Matt vit



Matt svart



Svart nickel



Krom



Matt krom



Champagne



Polerat guld