



Moon

Moon är en vinklingsbar LED-downlight med mjuka former i modernt utförande på 5W och 7W.

Moon passar utmärkt som allmänbelysning i hemmiljö eller i det offentliga rummet. Armaturen levereras med eller utan drivdon som kan väljas separat beroende på önskad dimteknik, placering och antal.

Specifikationer

Systemeffekt	6 W (LED 5 W) 9 W (LED 7,5 W)
Ström	500 mA
Nätspänning	220-240 V (drivdon)
Kelvin (CCT) och ljusfärg	2700 K (varmvit) 3000 K (varmvit)
Ljusflöde, lm, 5 W	2700 K: 495 lm 3000 K: 510 lm
Ljusflöde, lm, 7 W	2700 K: 545 lm 3000 K: 628 lm
Färgåtergivning	CRI > 85 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	36°
UGR	N/A
IP-klass	44
Montering	Infälld med clips
Diameter	Ø 90 mm
Håltagning	Ø 83 mm
Höjd infälld del	55 mm
Vikt	0,175 kg
Armaturstomme	Lackerad aluminium
Dimbar	Ja
Skyddsklass	III
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25° C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10%
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år

Moon utan drivdon

5 W, 2700 K	7464482
5 W, 3000 K	7464483
7 W, 2700 K	7464727
7 W, 3000 K	7464728

Moon med drivdon för fasdim (fram-/bakkant)

5 W, 2700 K	7464484
5 W, 3000 K	7464485
7 W, 2700 K	7464729
7 W, 3000 K	7464731

Moon finns på lager i ovanstående konfigurationer men kan på förfrågan beställas i andra armaturfärger, ljusfärger och i 24° resp 60° spridningsvinkel.

Säkringstabell

Maximal belastning av automatsäkring i förhållande till startströmmar.

Typ av automatsäkring	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
Drivdon FasDim	74	-	118	148	35	-	56	70

