



Rio LDL452 34W

M-SERIEN – den nya smarta serien av LED-downlights från **Rio**.

M-Serien **Rio LDL452** ingår i Rios nya flexibla modulbaserade serie av downlights. Serien bygger på en LED-modul som passar i ett stort antal downlights (ringar) och kan drivas i 500mA (18W), 700mA (26W) och 900mA (34W).

Reflektorerna är enkla att byta om man vill ha en annan spridningsvinkel och serien har ett stort utbud av tillbehör, såsom klara och matta glas, glas som ger en rektangulär ljusbild, bikakeraster osv.

Specifikationer

Systemeffekt	34 W
Ström	900 mA
Nätspänning	220-240 V (drivdon)
Kelvin (CCT) och ljusfärg	2700K (varmvit) 3000K (varmvit) 3000K (vivid white) 4000K (vit)
Ljusflöde, lm	2700 K: 3057 lm 3000 K: 3300 lm 3000 K: VW 3133 lm 4000 K: (CRI > 95) 3048 lm
Färgåtergivning	CRI > 90 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	17° 24° 40° 60°
UGR	N/A
IP-klass	20 (IP 44 med glas och silikonring)
Montering	Infälld med clips
Diameter	Ø 230 mm
Håltagning	Ø 220 mm
Höjd infälld del	178 mm
Vikt	0,95 kg
Armaturstomme	Lackerad aluminium
Dimbar	Ja
Skyddsklass	III
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25° C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10 %
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år

Rio LDL452 34W On/Off

2700 K, 17°	LDL452JH342717
3000 K, 17°	LDL452JH343017
3000 K, 17°, VW	VWLDL452JH343017
4000 K, 17°	LDL452JH344017
2700 K, 24°	LDL452JH342724
3000 K, 24°	LDL452JH343024
3000 K, 24°, VW	VWLDL452JH343024
4000 K, 24°	LDL452JH344024
2700 K, 40°	LDL452JH342740
3000 K, 40°	LDL452JH343040
3000 K, 40°, VW	VWLDL452JH343040
4000 K, 40°	LDL452JH344040
2700 K, 60°	LDL452JH342760
3000 K, 60°	LDL452JH343060
3000 K, 60°, VW	VWLDL452JH343060
4000 K, 60°	LDL452JH344060

Rio LDL452 34W Push/Switch-Dim

2700 K, 17°	LDL452JH342717P
3000 K, 17°	LDL452JH343017P
3000 K, 17°, VW	VWLDL452JH343017P
4000 K, 17°	LDL452JH344017P
2700 K, 24°	LDL452JH342724P
3000 K, 24°	LDL452JH343024P
3000 K, 24°, VW	VWLDL452JH343024P
4000 K, 24°	LDL452JH344024P
2700 K, 40°	LDL452JH342740P
3000 K, 40°	LDL452JH343040P
3000 K, 40°, VW	VWLDL452JH343040P
4000 K, 40°	LDL452JH344040P
2700 K, 60°	LDL452JH342760P
3000 K, 60°	LDL452JH343060P
3000 K, 60°, VW	VWLDL452JH343060P
4000 K, 60°	LDL452JH344060P


Rio LDL452 34W DALI

2700 K, 17°	LDL451JH342717D
3000 K, 17°	LDL451JH343017D
3000 K, 17°, VW	VWLDL451JH343017D
4000 K, 17°	LDL451JH344017D
2700 K, 24°	LDL451JH342724D
3000 K, 24°	LDL451JH343024D
3000 K, 24°, VW	VWLDL451JH343024D
4000 K, 24°	LDL451JH344024D
2700 K, 40°	LDL451JH342740D
3000 K, 40°	LDL451JH343040D
3000 K, 40°, VW	VWLDL451JH343040D
4000 K, 40°	LDL451JH344040D
2700 K, 60°	LDL451JH342760D
3000 K, 60°	LDL451JH343060D
3000 K, 60°, VW	VWLDL451JH343060D
4000 K, 60°	LDL451JH344060D

Säkringstabell


Maximal belastning av automatsäkring i förhållande till startströmmar.

Typ av automatsäkring	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
Tänd/släck	52	-	85	104	32	-	50	62
DALI/Push-Switch Dim	21	30	36	46	13	18	22	28




Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodslampor.

Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.



LED



Ljusproffsen

874/2012