



Rio LDL454 26W

M-Serien – den nya smarta serien av LED-downlights från **Rio**.

Rio LDL454 26W ingår i M-Serien: Rios nya flexibla modulbaserade serie av downlights. Serien bygger på en LED-modul som passar i ett stort antal downlights (ringar) och kan drivas i 500mA (18W), 700mA (26W) och 900mA (34W).

Reflektorerna är enkla att byta om man vill ha en annan spridningsvinkel och serien har ett stort utbud av tillbehör, såsom klara och matta glas, glas, glas som ger en rektangulär ljusbild, bikakeraster osv.

Specifikationer

Systemeffekt	26 W
Ström	700 mA
Nätspänning	220-240 V (drivdon)
Kelvin (CCT) och ljusfärg	2700 K (varmvit) 3000 K (varmvit) 3000 K (vivid white) 4000 K (vit)
Ljusflöde, lm	2700 K: 2421 lm 3000 K: 2613 lm 3000 K: VW 248 1lm 4000 K: (CRI > 95) 2414 lm
Färgåtergivning	CRI > 90 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	17° 24° 40° 60°
UGR	N/A
IP-klass	20 (IP 44 med glas och silikonring)
Montering	Infälld med clips
Diameter	Ø 105 mm
Håltagning	Ø 98 mm
Höjd infälld del	118 mm
Vikt	0,65 kg
Armaturstomme	Lackerad aluminium
Dimbar	Ja
Skyddsklass	III
Livslängd	(L80) 50,000h Ta 25° C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10 %
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år

Rio LDL454 26W On/Off

2700 K, 17°	LDL454JH262717
3000 K, 17°	LDL454JH263017
3000 K, 17°, VW	VWLDL454JH263017
4000 K, 17°	LDL454JH264017
2700 K, 24°	LDL454JH262724
3000 K, 24°	LDL454JH263024
3000 K, 24°, VW	VWLDL454JH263024
4000 K, 24°	LDL454JH264024
2700 K, 40°	LDL454JH262740
3000 K, 40°	LDL454JH263040
3000 K, 40°, VW	VWLDL454JH263040
4000 K, 40°	LDL454JH264040
2700 K, 60°	LDL454JH262760
3000 K, 60°	LDL454JH263060
3000 K, 60°, VW	VWLDL454JH263060
4000 K, 60°	LDL454JH264060

Rio LDL454 26W Push/Switch-Dim

2700 K, 17°	LDL454JH262717P
3000 K, 17°	LDL454JH263017P
3000 K, 17°, VW	VWLDL454JH263017P
4000 K, 17°	LDL454JH264017P
2700 K, 24°	LDL454JH262724P
3000 K, 24°	LDL454JH263024P
3000 K, 24°, VW	VWLDL454JH263024P
4000 K, 24°	LDL454JH264024P
2700 K, 40°	LDL454JH262740P
3000 K, 40°	LDL454JH263040P
3000 K, 40°, VW	VWLDL454JH263040P
4000 K, 40°	LDL454JH264040P
2700 K, 60°	LDL454JH262760P
3000 K, 60°	LDL454JH263060P
3000 K, 60°, VW	VWLDL454JH263060P
4000 K, 60°	LDL454JH264060P


Rio LDL454 26W DALI

2700 K, 17°	LDL454JH262717D
3000 K, 17°	LDL454JH263017D
3000 K, 17°, VW	VWLDL454JH263017D
4000 K, 17°	LDL454JH264017D
2700 K, 24°	LDL454JH262724D
3000 K, 24°	LDL454JH263024D
3000 K, 24°, VW	VWLDL454JH263024D
4000 K, 24°	LDL454JH264024D
2700 K, 40°	LDL454JH262740D
3000 K, 40°	LDL454JH263040D
3000 K, 40°, VW	VWLDL454JH263040D
4000 K, 40°	LDL454JH264040D
2700 K, 60°	LDL454JH262760D
3000 K, 60°	LDL454JH263060D
3000 K, 60°, VW	VWLDL454JH263060D
4000 K, 60°	LDL454JH264060D

Säkringstabell


Maximal belastning av automatsäkring i förhållande till startströmmar.

Typ av automatsäkring	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
Tänd/släck	52	-	85	104	32	-	50	62
DALI/Push-Switch Dim	21	30	36	46	13	18	22	28




Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodslampor.

Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.



LED



Ljusproffsen

874/2012