



Rio LDL802 34W

M-Serien – den nya smarta serien av LED-downlights från **Rio**.

Rio LDL802 34W ingår i M-Serien: Rios nya flexibla modulbaserade serie av downlights. Serien bygger på en LED-modul som passar i ett stort antal downlights (ringar) och kan drivas i 500mA (18W), 700mA (26W) och 900mA (34W).

Reflektorerna är enkla att byta om man vill ha en annan spridningsvinkel och serien har ett stort utbud av tillbehör, såsom klara och matta glas, glas som ger en rektangulär ljusbild, bikakeraster osv.

Specifikationer

Systemeffekt	34 W
Ström	900 mA
Nätspänning	220-240 V (drivdon)
Kelvin (CCT) och ljusfärg	2700 K (varmvit) 3000 K (varmvit) 3000 K (vivid white) 4000 K (vit)
Ljusflöde, lm	2700 K: 2421 lm 3000 K: 2613 lm 3000 K: VW 2481 lm 4000 K: (CRI > 95) 2414 lm
Färgåtergivning	CRI > 90 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	17° 24° 40° 60°
UGR	N/A
IP-klass	20
Montering	Infälld med clips
Diameter	Ø 130 mm
Håltagning	Ø 118 mm
Höjd infälld del	118 mm
Vikt	0,80 kg
Armaturstomme	Lackerad aluminium
Dimbar	Ja
Skyddsklass	III
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25° C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10 %
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år

Rio LDL802 34W On/Off

2700 K, 17°	LDL802JH342717
3000 K, 17°	LDL802JH343017
3000 K, 17°, VW	VWLDL802JH343017
4000 K, 17°	LDL802JH344017
2700 K, 24°	LDL802JH342724
3000 K, 24°	LDL802JH343024
3000 K, 24°, VW	VWLDL802JH343024
4000 K, 24°	LDL802JH344024
2700 K, 40°	LDL802JH342740
3000 K, 40°	LDL802JH343040
3000 K, 40°, VW	VWLDL802JH343040
4000 K, 40°	LDL802JH344040
2700 K, 60°	LDL802JH342760
3000 K, 60°	LDL802JH343060
3000 K, 60°, VW	VWLDL802JH343060
4000 K, 60°	LDL802JH344060

Rio LDL802 34W Push/Switch-Dim

2700 K, 17°	LDL802JH342717P
3000 K, 17°	LDL802JH343017P
3000 K, 17°, VW	VWLDL802JH343017P
4000 K, 17°	LDL802JH344017P
2700 K, 24°	LDL802JH342724P
3000 K, 24°	LDL802JH343024P
3000 K, 24°, VW	VWLDL802JH343024P
4000 K, 24°	LDL802JH344024P
2700 K, 40°	LDL802JH342740P
3000 K, 40°	LDL802JH343040P
3000 K, 40°, VW	VWLDL802JH343040P
4000 K, 40°	LDL802JH344040P
2700 K, 60°	LDL802JH342760P
3000 K, 60°	LDL802JH343060P
3000 K, 60°, VW	VWLDL802JH343060P
4000 K, 60°	LDL802JH344060P


Rio LDL802 34W DALI

2700 K, 17°	LDL802JH342717D
3000 K, 17°	LDL802JH343017D
3000 K, 17°, VW	VWLDL802JH343017D
4000 K, 17°	LDL802JH344017D
2700 K, 24°	LDL802JH342724D
3000 K, 24°	LDL802JH343024D
3000 K, 24°, VW	VWLDL802JH343024D
4000 K, 24°	LDL802JH344024D
2700 K, 40°	LDL802JH342740D
3000 K, 40°	LDL802JH343040D
3000 K, 40°, VW	VWLDL802JH343040D
4000 K, 40°	LDL802JH344040D
2700 K, 60°	LDL802JH342760D
3000 K, 60°	LDL802JH343060D
3000 K, 60°, VW	VWLDL802JH343060D
4000 K, 60°	LDL802JH344060D

Säkringstabell


Maximal belastning av automatsäkring i förhållande till startströmmar.


Typ av automatsäkring	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
Tänd/släck	52	-	85	104	32	-	50	62
DALI/Push-Switch Dim	21	30	36	46	13	18	22	28




Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodslampor.

Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.



}
L
E
D




874/2012