



Moon 18W

Moon 18W - en ekonomisk och effektiv LED-plafond perfekt för installation i hemmet.

Moon 18W levereras med ett smart drivdon från Hytronik med inbyggd rörelsedetektor för en bekymmersfri och kostnadseffektiv installation.



Helautomatisk och underhållsfri



Högkvalitativa drivdon från Hytronik



Snabb och enkel installation




Fem års garanti från Ljusproffsen

Specifikationer

Systemeffekt	18 W
Ström	N/A
Nätspänning	220-240 V
Kelvin (CCT) och ljusfärg	3000 K (varmvit)
4000 K (vit) på förfrågan	2700 K: 546 lm 3000 K: 575 lm 4000 K: 619 lm
Ljusflöde, lm	3000 K = 1583 lm
Färgåtergivning	CRI > 80 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	110°
UGR	N/A
IP-klass	54 - IK10
Montering	Utanpåliggande tak eller väggmontage
Diameter	Ø 320 mm
Håltagning	N/A
Höjd	76 mm
Vikt	1,15 kg
Armaturstomme	Vit polykarbonat med opalkupa
Dimbar	Nej
Skyddsklass	II
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25°C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10%
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år


Moon 18W

Basic LED	7505763
Sensor on/off el. grundljus	7505764




Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodslampor.


A⁺⁺
A⁺
A
~~**B**~~
~~**C**~~
~~**D**~~
~~**E**~~

LED 

Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.



874/2012





Moon 28W

Moon 28W - en ekonomisk och effektiv LED-plafond perfekt för installation i hemmet.

Moon 28W levereras med ett smart drivdon från Hytronik med inbyggd rörelsedetektor för en bekymmersfri och kostnadseffektiv installation.



Helautomatisk och underhållsfri



Högkvalitativa drivdon från Hytronik



Snabb och enkel installation




Fem års garanti från Ljusproffsen

Specifikationer

Systemeffekt	28 W
Ström	N/A
Nätspänning	220-240 V
Kelvin (CCT) och ljusfärg	3000 K (varmvit)
4000 K (vit) på förfrågan	2700 K: 546 lm 3000 K: 575 lm 4000 K: 619 lm
Ljusflöde, lm	3000 K = 2709 lm
Färgåtergivning	CRI > 80 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	110°
UGR	N/A
IP-klass	54 - IK10
Montering	Utanpåliggande tak eller väggmontage
Diameter	Ø 320 mm
Håltagning	N/A
Höjd	76 mm
Vikt	1,15 kg
Armaturstomme	Vit polykarbonat med opalkupa
Dimbar	Nej
Skyddsklass	II
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25°C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10%
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år

Moon 28W


Basic LED	7505765
Sensor on/off el. grundljus	7505766




Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodslampor.

A⁺⁺
A⁺
A
~~**B**~~
~~**C**~~
~~**D**~~
~~**E**~~

LED



Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.




874/2012

Trestegs ljusreglering (Korridorfunktion)


Moons drivdon från Hytronik har en inbyggd funktion för trestegs ljusreglering för platser som kräver grundljus eller en övergångsperiod innan ljuset släcks helt och hållet. Drivdonet erbjuder tre ljusnivåer; 100%, 30%, 10% och helt av. Med en enkel inställning via dip-switchar kan alla funktioner skräddarsys efter kundens önskemål.



Vid tillräckligt dagsljus förblir lampan släckt när någon kommer in i rummet.



Vid otillräckligt dagsljus tänds lampan automatiskt när någon kommer in i rummet.



När rummet lämnas tomt dimmas ljuset ned till standby-läge.



Ljuset släcks helt när standby-tiden har förflutit.