



Rio LED-Modul 6,2W

Rio LED-Modul 6,2W ersätter den klassiska 50W halogenlampan och har den senaste generationens LED-chip.

Med sin storlek fungerar det utmärkt i en anläggning där man vill byta ut befintliga lampor mot LED. Modulen levereras med eller utan drivdon som kan väljas separat beroende på önskad dimteknik, placering och antal.

Specifikationer

Systemeffekt	7,5 W (LED 6,2 W)
Ström	350 mA
Nätspänning	220-240 V (drivdon)
Kelvin (CCT) och ljusfärg	2700 K (varmvit) 3000 K (varmvit) 4000 K (vit)
Ljusflöde, lm	2700 K: 546 lm 3000 K: 575 lm 4000 K: 619 lm
Färgåtergivning	CRI > 90 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	20° 38° 55°
UGR	N/A
IP-klass	20
Montering	Monteras i downlight Ø 50 mm
Diameter	Ø 50 mm
Håltagning	N/A
Höjd infälld del	55 mm
Vikt	0,12 kg
Armaturstomme	Lackerad aluminium
Dimbar	Ja
Skyddsklass	III
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25° C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10 %
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år

Rio LED-Modul 6,2W

2700 K, 20°	8220011
2700 K, 38°	8220012
2700 K 55°	8220014
3000 K, 20°	8220018
3000 K, 38°	8220020
3000 K, 55°	8220022
4000 K, 20°	8220023
4000 K, 38°	8220024
4000 K, 55°	8220025

Säkringstabell

Maximal belastning av automatsäkring i förhållande till startströmmar.

Typ av automatsäkring	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
Drivdon FasDim	74	-	118	148	35	-	56	70